

打樣機輔助裝置



SW550 - 小型整經機

整經速度 最高200 m/min

整經幅寬 500 mm

整經長度 3.6 m

控制器 工業用電腦 (Industrial PC) / Windows Embedded作業系統 / 固態硬碟 (SSD) / WiFi與Ethernet支援

換色 電腦提示，人工換色

斷紗 配有斷紗自停裝置

設計 紋版編輯軟體SEdit安裝於控制器內

空壓 壓縮空氣壓力5-7 kgf/cm²，耗氣量10 L/min

電源 220 V, 50-60 Hz, 單相電力



SS600 - 單紗漿紗機

漿紗速度 最高200 m/min

漿槽 電子控制電熱式加溫，可拆卸清洗

乾燥 電子控制，電熱式熱氣乾燥

斷紗 配有斷紗自停裝置

電源 220 V, 50~60 Hz, 單相電力

耗能 4.4 KW



選配項目



基本型穿綜台

可置於任何桌面，能在機台外進行穿綜準備，非常易於移動

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II



全幅布撐

對織造的織口，能提供全幅的支撐，可使打緯的力量有效的作用於布面。

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II



專業型穿綜台

提供上機前準備的最佳平台，不論是經軸，綜框和鋼筘都有最合宜的安置，以方便的進行穿綜和其它準備動作。

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II



電子式捲取裝置

電子式的捲取裝置為設計用於長碼布的連續織造。

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II



上機車

可單人操作的上機車，不需要外加電力，提供上機時整組紗線和綜框的搬運。

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II



停經架台

採用停經片於每條經紗上，斷經發生時產生電子訊號，機台會即時停機，保持布面品質。

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II



緯紗蓄紗器

在織布過程中對更穩定的緯紗張力有很大的效果，使用者可自己視情況採用。

適用機型 The Studio



電子式旋轉刀片

電動的旋轉斷緯切片，調整簡單，同時適用的緯紗範圍也大幅增加。

適用機型 Evergreen II



積極式紗架

針對碳纖維紗線的無撚特性，積極式紗架具備特別的設計，在出紗時不會改變紗線的撚度，並可與無撚小型整經機和無撚打樣機同步運作。

適用機型 Kebalan / Evergreen II / SW550



全罩式護蓋

可配置全罩式護蓋，使得打樣機更安全、美觀，方便的電動開闔設計，使它操作起來輕鬆毫不費力。

適用機型 The Studio



各式廢邊剪刀

我們提供多款可安裝在打樣機上的廢邊剪刀，滿足各種切割需求。

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II



第二/三經軸裝置

和主機的送經裝置一樣，都是具有數位張力控制的電子送經，模組化的設計，單人就能輕易裝卸，用於差異經紗張力的打樣。

適用機型

Kebalan / The Studio / Evergreen II

